



Oil you can trust!

Futura 10w40

Beschrijving

Deze motorolie is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. Door toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven worden een aantal eigenschappen gerealiseerd zoals:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een vlotte koude start
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Deze motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-Approval 229.1
Meets the requirements of
VW 502.00/505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5560
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	96,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,30
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	8,2
Sulfaatgehalte, %	1,08

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.