



Oil you can trust!

Mixfleet LSP 10w40

Beschrijving

Een top kwaliteit dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additive technologie in combinatie met zeer speciale basisoliën. Deze motorolie beschikt daardoor over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterk detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een verminderde neiging tot deeltjesvorming verlengt de levensduur van het deeltjesfilter
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge natuurlijke viscositeitindex
- een laag sulfaat as, fosfor en zwavel gehalte (low SAPS)
- een sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten

Toepassing

Deze smeeroilie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas katalysator. Deze motorolie behoort tot de groep "low-SAPS" smeermiddelen.

Prestatieniveau

ACEA E4/E6/E7/E9	Meets the requirements of
API CJ-4	Cat ECF-3, Cummins CES 20081
Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3	Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2
MB-Approval 228.31/228.51	Scania Low Ash
MAN M 3477/M 3575/M 3271-1	Renault VI RLD-2, Mack EO-N Premium Plus
MTU Type 3.1/2.1	Voith Class B/MB 235.28
Mack EO-O Premium Plus	
Deutz DQC IV-10 LA	

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6600
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	92,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,00
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC, °C	225
Vloei punt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	12,8
Sulfaatgehalte, %	0,98